

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6
корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:

Хомут для крепления дорожного знака



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Хомут применяется для крепления дорожных знаков, рекламных и информационных щитов, а также указательных табличек на опорные стойки, столбы освещения и ограждения. Применяется в сферах дорожного строительства, благоустройства городских территорий, организации парковочных зон и автомобильных трасс.

Корпус хомута состоит из двух частей, соединённых болтами и гайками. Рёбра жёсткости повышают прочность, предотвращая деформацию и сохраняя рабочие характеристики на протяжении всего срока эксплуатации. Разборная конструкция позволяет при необходимости демонтировать знак и установить его на другую опору, что делает хомут многократно удобным в эксплуатации.

Изготовлен из стали марки 08пс с цинковым покрытием толщиной 8–10 мкм, что защищает металл от коррозии и продлевает срок службы изделия даже в сложных климатических условиях.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	Оцинкованное 8-10мкр
Болт	M8x50, DIN 933, оцинкованный

3. Номенклатура и габаритные размеры

Диаметр трубы, мм	Ширина металла, мм	Толщина металла, мм	Упаковка, шт	Вес, гр
57	20	2	100	123
76	20	2	75	138

4. Рекомендации по монтажу

4.1. Установите два хомута на опорную стойку, слегка затянув их.

4.2. Вставьте «язычки», которые находятся на дорожном знаке, в хомуты.

4.3. Отрегулируйте положение знака.

4.4. Затяните болты с гайками на хомутах, чтобы закрепить конструкцию.

5. Транспортировка и хранение

Хомут для крепления дорожных знаков упакован в картонную коробку.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.