

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ООО «ТД «СтройСервис»

601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6
корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
Кронштейн Т-образный



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Кронштейн Т-образный является неотъемлемым элементом в инженерных системах и может использоваться как самостоятельный несущий элемент или в составе сборных монтажных конструкций. Применяется для монтажа воздуховодов, трубопроводов, кабельных каналов и других элементов инженерных сетей.

Кронштейн Т-образный состоит из приварной опорной пластины с профилем С-образного сечения. Наличие продолговатых отверстий позволяет регулировать положение опоры при установке. Кронштейн крепится к строительным основаниям с использованием анкеров или фасадных дюбелей, а к монтажным профилям при помощи болтов с канальными гайками. Не требуется сварка или сверление, что экономит время и ресурсы при установке.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Оцинкованное 8-10мкм
Вид профиля	С-образный
Размер основания	120x40x4мм
Диаметр отверстия основания	12x22мм
Комплектуется пластиковой заглушкой	

3. Номенклатура и габаритные размеры

Сечение профиля, мм	Толщина профиля, мм	Длина, мм	Вес шт, кг
20x30	1,0	150	0,250
20x30	1,5	150	0,255
20x30	1,0	200	0,280
20x30	1,5	200	0,285
20x30	1,0	250	0,290
20x30	1,5	250	0,295
20x30	1,0	300	0,320
20x30	1,5	300	0,330
20x30	1,0	400	0,350
20x30	1,5	400	0,360
20x30	1,0	500	0,370
20x30	1,5	500	0,380
38x40	1,5	300	0,350
38x40	2,0	300	0,360
38x40	1,5	400	0,380
38x40	2,0	400	0,390
38x40	1,5	500	0,400
38x40	2,0	500	0,410

4. Рекомендации по монтажу

4.1. Просверлите два отверстия требуемого диаметра и глубины. Вставьте забивные анкера в отверстия, при помощи молотка забейте их до упора.

4.2. Закрепите консоль с использованием болтов с шайбами

4.3. Отрегулируйте положение консоли и затяните крепеж до необходимого момента затяжки

4.4. При помощи дополнительных крепежных элементов закрепите хомут к консоли

5. Транспортировка и хранение

Хомут для тяжелых нагрузок упакован в картонную коробку.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.