

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ООО «ТД «СтройСервис»
601655, Российская Федерация, Владимирская
область, г. Александров, ул. Институтская д. 6
корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
Хомут высокой нагрузки с гайкой
серия SBS



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Хомут трубный серии SBS применяется при установке труб большого веса различного сантехнического назначения (водопроводных, канализационных, отопительных и тд), а также для труб, утяжелённых дополнительным оборудованием и эксплуатируемых в условиях вибраций, и высокого давления.

Корпус хомута имеет увеличенную ширину и толщину металла, что обеспечивает высокую прочность на разрыв. Для усиления бокового крепления вместо винтов используются болты с гайками. Соединительная гайка дополнительно обварена по кругу, благодаря чему исключается возможность её отрыва при большой нагрузке. Усиленный хомут позволяет производить монтаж труб, используя минимальное количество точек крепления. Резиновый уплотнитель снижает шум и вибрацию, частично компенсирует тепловое расширение труб, а также обеспечивает плотное прилегание к трубе и предотвращает её механическое повреждение

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Сталь 08ПС
Покрытие	оцинкованное
Уплотнитель	резина EPDM

3. Номенклатура и габаритные размеры

Размер	Обхват, мм	Металл, мм	Гайка	Болт	Коробка, шт	Вес шт, кг
1/2"	20 - 24	30x2,5	M12	M8x25	90	0,180
3/4"	25 - 29	30x2,5	M12	M8x25	90	0,188
1"	32 - 37	30x2,5	M12	M8x25	75	0,206
1 1/4"	40 - 45	30x2,5	M12	M8x25	60	0,226
1 1/2"	48 - 54	30x2,5	M12	M8x25	50	0,256
2"	57 - 64	30x3,0	M12	M8x25	40	0,320
2 1/2"	72 - 80	30x3,0	M12	M8x30	50	0,345
3"	86 - 92	30x3,0	M12	M8x30	50	0,390
3 1/2"	99 - 107	30x3,0	M12	M8x30	35	0,400
4"	108 - 118	30x3,0	M12	M8x30	30	0,425
4"	108 - 118	30x3,0	M16	M8x30	30	0,465
4 1/2"	120-129	30x3,0	M16	M8x30	25	
5"	133 - 140	30x3,0	M16	M8x30	20	0,545
6"	159-168	30x3,0	M16	M8x30	10	0,615
7"	195-205	30x3,0	M16	M8x30		
8"	207-220	30x3,0	M16	M8x30		
	245-255	30x3,0	M16	M8x30		
10"	260-274	30x3,0	M16	M8x30		
12"	320-332	30x3,0	M16	M8x30		
14"	351-363	30x3,0	M16	M8x30		
	375-385	30x3,0	M16	M8x30		
16"	395-411	30x3,0	M16	M8x30		

4. Рекомендации по монтажу

4.1. Вкрутите шпильку в гайку, расположенную на хомуте

4.2. Раскройте хомут и обхватите им трубу

4.3. Затяните болты гайками в соответствующих отверстиях

4.4. Проверьте полное прилегание хомута к трубе

Для более надежного соединения можно использовать для крепления две шпильки по бокам вместо соединительных болтов.

5. Транспортировка и хранение

Хомут для тяжелых нагрузок упакован в картонную коробку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.