

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ООО «ТД «СтройСервис»

601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6
корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
Хомут ремонтный «краб»



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения					
Стальные оцинкованные ремонтные хомуты используются для устранения протечек в системах водоснабжения и отопления. Хомуты ремонтные устраняют разгерметизацию трубопроводов в случае трещин, течей или свищей, при условии, если размер повреждения не превышает длины хомута по 20 мм с каждого края и ⅜ по диаметру трубы.					
2. Основные технические характеристики					
Характеристика			Значение		
Материал			Оцинкованная сталь		
Покрытие			Оцинкованное 8-10мкм		
Уплотнитель			EPDM		
Толщина корпуса			1мм		
Толщина замка			2мм		
3. Номенклатура и габаритные размеры					
Дюймы	Ду,мм	Дн, мм	Ширина, мм	Болт и гайка	Рабочее давление, кг/см²
1/2	15	20-24	70	M6	16
3/4	20	25-29	70	M6	16
1	25	32-35	70	M6	16
1 1/4	32	40-44	70	M6	16
1 1/2	40	45-53	70	M6	16
2	50	57-67	70	M6	16
2 1/2	65	74-82	70	M8	16
3	80	87-95	70	M8	16
3 1/2	90	101-110	150	M8	10
4	110	114-121	150	M8	10
5	125	133-146	150	M8	10
6	150	159-172	150	M8	10
4. Рекомендации по монтажу					
4.1. Монтаж ремонтного хомута должен производиться квалифицированным специалистом.					
4.2. Проверьте соответствие диаметра трубы и ремонтного хомута.					
4.3. Очистите трубу, убедитесь в отсутствии инородных предметов между резиновым уплотнителем и трубой, необходимо чтобы труба была максимально гладкой.					
4.4. Не смазывайте резиновый уплотнитель жирными смазками.					
4.5. Равномерно закрутите гайки. Обязательно проведите тест под давлением после установки ремонтного хомута.					
4.6. Благодаря конструкции, перекрыть дополнительные размеры труб можно путем соединения хомутов данного типа между собой. В случае двусоставных соединений возможно перекрытие труб до 344 мм по наружному диаметру, а в случае сборки из трех хомутов — до 516 мм.					
5. Транспортировка и хранение					
Хомут ремонтный упакован в картонную коробку.					
Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.					
Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.					
6. Гарантийные обязательства					
Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.					
Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.					

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения, вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.