

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ООО «ТД «СтройСервис»

601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6 корп. 5
ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
Опора балки левая



1. Назначение и область применения

Опора балки левая предназначена для крепления балок к основанию и установки столбов при монтаже деревянных конструкций. Она широко применяется в деревянном домостроении, в том числе с применением каркасной технологии, из-за простоты монтажа и прочности материала,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

что делает ее идеальным выбором для строительства и ремонта. Перфорированная опора востребована в различных типах построек, будь то жилые, коммерческие, сельскохозяйственные или промышленные.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Оцинкованное 8-10мкм

3. Номенклатура и габаритные размеры

Обозначение	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота
ОВЛ 76x140x25	76	2,0	25	140

4. Рекомендации по монтажу

4.1. Закрепите опору на основании согласно размерам балки. При креплении к деревянному основанию используйте шурупы или гвозди. А при монтаже в кирпичное или бетонное основание - дюбель-гвозди, анкеры или рамные дюбели.

4.2. Поместите балку в нишу, образованную полками опор. Для удобства рекомендуется устанавливать опоры попарно, одновременно с двух сторон стойки или перекрытия.

4.3. Прикрепите опору к балке подходящим крепежом.

5. Транспортировка и хранение

Изделие упаковано в картонную коробку.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения, вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.