

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ООО «ТД «СтройСервис»

601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6
корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917
www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция:
Опора бруса открытая



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Открытая опора бруса предназначена для крепления несущих балок перекрытий при строительстве деревянных домов. Она позволяет монтировать несущую балку как к деревянной поверхности, так и к основанию из другого материала, такого как бетон, кирпичная кладка или металлические направляющие.

Перфорации разного диаметра позволяют подобрать практически любой крепеж. Ее конструкция с наружными крепежными лепестками обеспечивает надежное крепление, одновременно фиксируясь как к самой детали, так и к несущей балке, а также применяется для создания Т-образного соединения, то есть брус крепится торцом к материалу венца с двух сторон от линии стыка. За счёт двустороннего крепления к основанию, соединения с использованием деталей такого типа способны выдерживать высокие механические нагрузки.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Оцинкованное 8-10мкм

3. Номенклатура и габаритные размеры

Обозначение	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота
76x105x40	76	2,0	40	105
76x145x40	76	2,0	40	145
76x170x40	76	2,0	40	170
76x105x50	76	2,0	50	105
76x140x50	76	2,0	50	140
76x160x50	76	2,0	50	160
76x180x50	76	2,0	50	180
76x150x75	76	2,0	75	150
76x100x100	76	2,0	100	100
76x140x100	76	2,0	100	140
76x160x100	76	2,0	100	160
76x150x150	76	2,0	150	150

4. Рекомендации по монтажу

4.1. Закрепите опору на основании согласно размерам балки. При креплении к деревянному основанию используйте шурупы или гвозди. А при монтаже в кирпичное или бетонное основание - дюбель-гвозди, анкеры или рамные дюбели.

4.2. Поместите балку в нишу, образованную полками опор. Для удобства рекомендуется устанавливать опоры попарно, одновременно с двух сторон стойки или перекрытия.

4.3. Прикрепите опору к балке подходящим крепежом.

5. Транспортировка и хранение

Изделие упаковано в картонную коробку.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения, вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.