

ООО «ТД «СтройСервис»

601655, Российская Федерация, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская д. 6 корп. 5 ИНН 3301028527 ОГРН 1113339000917 www.svk-plast.ru email sale@svk-plast.ru

Продукция: **УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ**



1.Назначение и область применения

Равносторонний уголок предназначен для соединения и фиксации различных элементов конструкции под прямым углом. Он надежно закрепляет деревянные брусья, металлические профили и пластиковые панели, широко применяется в деревянном домостроении. Его использование распространено при возведении сборных, каркасных, каркасно-щитовых домов, а также при строительстве домов из бруса и бревна, бань, террас, бытовок, стеновых перегородок, стеллажей, стропильных и фасадных систем. Кроме того, этот уголок находит применение в мебельной промышленности.

Перфорированный уголок оснащен частыми отверстиями с одинаковым диаметром, обеспечивающими жесткое соединение с использованием шурупов, саморезов или гвоздей. Установка не требует врезки или специального оборудования, что не ослабляет прочность узла и конструкции в целом.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Оцинкованное 8-10мкм
Угол	90°

3. Номенклатура и габаритные размеры

Обозначение	Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота
40x40x20	40	1,2/1,5/1,8/2,0	20	40
40x40x40	40	1,2/1,5/1,8/2,0	40	40
40x40x50	40	1,2/1,5/1,8/2,0	50	40
40x40x60	40	1,2/1,5/1,8/2,0	60	40
40x40x80	40	1,2/1,5/1,8/2,0	80	40
40x40x100	40	1,2/1,5/1,8/2,0	100	40
40x40x120	40	1,2/1,5/1,8/2,0	120	40
40x40x140	40	1,2/1,5/1,8/2,0	140	40
40x40x160	40	1,2/1,5/1,8/2,0	160	40
40x40x200	40	1,2/1,5/1,8/2,0	200	40
40x40x240	40	1,2/1,5/1,8/2,0	240	40
40x40x300	40	1,2/1,5/1,8/2,0	300	40
50x50x40	50	1,2/1,5/1,8/2,0	40	50
50x50x50	50	1,2/1,5/1,8/2,0	50	50
50x50x60	50	1,2/1,5/1,8/2,0	60	50
50x50x80	50	1,2/1,5/1,8/2,0	80	50
50x50x100	50	1,2/1,5/1,8/2,0	100	50
50x50x140	50	1,2/1,5/1,8/2,0	140	50
50x50x160	50	1,2/1,5/1,8/2,0	160	50
50x50x200	50	1,2/1,5/1,8/2,0	200	50
50x50x300	50	1,2/1,5/1,8/2,0	300	50
60x60x40	60	1,2/1,5/1,8/2,0	40	60
60x60x50	60	1,2/1,5/1,8/2,0	50	60
60x60x60	60	1,2/1,5/1,8/2,0	60	60
60x60x80	60	1,2/1,5/1,8/2,0	80	60
60x60x100	60	1,2/1,5/1,8/2,0	100	60
60x60x120	60	1,2/1,5/1,8/2,0	120	60
60x60x140	60	1,2/1,5/1,8/2,0	140	60
60x60x160	60	1,2/1,5/1,8/2,0	160	60
60x60x180	60	1,2/1,5/1,8/2,0	180	60
60x60x200	60	1,2/1,5/1,8/2,0	200	60
60x60x300	60	1,2/1,5/1,8/2,0	300	60
80x80x40	80	1,2/1,5/1,8/2,0	40	80

80x80x50	80	1,2/1,5/1,8/2,0	50	80
80x80x60	80	1,2/1,5/1,8/2,0	60	80
80x80x80	80	1,2/1,5/1,8/2,0	80	80
80x80x100	80	1,2/1,5/1,8/2,0	100	80
80x80x120	80	1,2/1,5/1,8/2,0	120	80
80x80x140	80	1,2/1,5/1,8/2,0	140	80
80x80x160	80	1,2/1,5/1,8/2,0	160	80
80x80x200	80	1,2/1,5/1,8/2,0	200	80
80x80x300	80	1,2/1,5/1,8/2,0	300	80
100x100x40	100	1,2/1,5/1,8/2,0	40	100
100x100x50	100	1,2/1,5/1,8/2,0	50	100
100x100x60	100	1,2/1,5/1,8/2,0	60	100
100x100x80	100	1,2/1,5/1,8/2,0	80	100
100x100x100	100	1,2/1,5/1,8/2,0	100	100
100x100x120	100	1,2/1,5/1,8/2,0	120	100
100x100x140	100	1,2/1,5/1,8/2,0	140	100
100x100x160	100	1,2/1,5/1,8/2,0	160	100
100x100x200	100	1,2/1,5/1,8/2,0	200	100
100x100x300	100	1,2/1,5/1,8/2,0	300	100
160x160x60	160	1,2/1,5/1,8/2,0	60	160
160x160x80	160	1,2/1,5/1,8/2,0	80	160
160x160x100	160	1,2/1,5/1,8/2,0	100	160
200x200x100	200	1,2/1,5/1,8/2,0	100	200
40x40x400	40	1,2/1,5/1,8/2,0	400	40
40x40x500	40		500	40
40x40x600	40	1,2/1,5/1,8/2,0 1,2/1,5/1,8/2,0	600	40
40x40x800	40	1,2/1,5/1,8/2,0	800	40
40x40x1000	40	1,2/1,5/1,8/2,0	1000	40
40x40x1200	40	1,2/1,5/1,8/2,0	1200	40
40x40x1500	40	1,2/1,5/1,8/2,0	1500	40
40x40x2000	40	1,2/1,5/1,8/2,0	2000	40
50x50x400	50	1,2/1,5/1,8/2,0	400	50
50x50x500	50	1,2/1,5/1,8/2,0	500	50
50x50x600	50	1,2/1,5/1,8/2,0	600	50
50x50x800	50	1,2/1,5/1,8/2,0	800	50
50x50x1000	50	1,2/1,5/1,8/2,0	1000	50
50x50x1200	50	1,2/1,5/1,8/2,0	1200	50
50x50x1500	50	1,2/1,5/1,8/2,0	1500	50
50x50x2000	50	1,2/1,5/1,8/2,0	2000	50
60x60x400	60	1,2/1,5/1,8/2,0	400	60
60x60x500	60	1,2/1,5/1,8/2,0	500	60
60x60x600	60	1,2/1,5/1,8/2,0	600	60
60x60x800	60	1,2/1,5/1,8/2,0	800	60
60x60x1000	60	1,2/1,5/1,8/2,0	1000	60
60x60x1200	60	1,2/1,5/1,8/2,0	1200	60
60x60x1500	60	1,2/1,5/1,8/2,0	1500	60
60x60x2000	60	1,2/1,5/1,8/2,0	2000	80
80x80x400	80	1,2/1,5/1,8/2,0	400	80
80x80x500	80	1,2/1,5/1,8/2,0	500	80
80x80x600	80	1,2/1,5/1,8/2,0	600	80
80x80x800	80	1,2/1,5/1,8/2,0	800	80
80x80x1000	80	1,2/1,5/1,8/2,0	1000	80
1	•			

80x80x1200	80	1,2/1,5/1,8/2,0	1200	80
80x80x1500	80	1,2/1,5/1,8/2,0	1500	80
80x80x2000	80	1,2/1,5/1,8/2,0	2000	80
100x100x500	100	1,2/1,5/1,8/2,0	500	100
100x100x600	100	1,2/1,5/1,8/2,0	600	100
100x100x800	100	1,2/1,5/1,8/2,0	800	100
100x100x1000	100	1,2/1,5/1,8/2,0	1000	100
100x100x1200	100	1,2/1,5/1,8/2,0	1200	100
100x100x1500	100	1,2/1,5/1,8/2,0	1500	100
100x100x2000	100	1,2/1,5/1,8/2,0	2000	100

4. Рекомендации по монтажу

- 4.1. Расположите уголок в перпендикулярном соединении балок.
- 4.2. Закрепите уголок через перфорированные отверстия с использованием шурупов, саморезов, ершенных гвоздей и анкеров, в зависимости от материала основания и несущей способности.

5. Транспортировка и хранение

Изделие упаковано в картонную коробку.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения, вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.